

	RANGER 2X4 500	RANGER 4X4 EFI 500	RANGER XP 4X4 EFI 700	RANGER XP 4X4 EFI 700 CREW CAB 6 Pasajeros	RANGER 6X6 EFI 700
MOTOR					
Tipo motor	1 cilindro - 4 tiempos - 4 válvulas	1 cilindro - 4 tiempos - 4 válvulas	2 cilindros - 4 tiempos	2 cilindros - 4 tiempos	2 cilindros - 4 tiempos
Cilindrada	499 cc.	499 cc.	683 cc	683 cc	683 cc
Potencia	30 HP	30 HP	40 HP	40 HP	40 HP
Alimentación de combustible	Carburador 34 mm-CV mikuni.	Electronic Fuel Injection (EFI)	Electronic Fuel Injection (EFI)	Electronic Fuel Injection (EFI)	Electronic Fuel Injection (EFI)
Refrigeración	Líquida con electroventilador	Líquida con electroventilador	Líquida con electroventilador	Líquida con electroventilador	Líquida con electroventilador
Lubricación	Carter seco	Carter seco	Carter humedo presurizado	Carter humedo presurizado	Carter humedo presurizado
Arranque	Eléctrico.	Eléctrico.	Eléctrico.	Eléctrico.	Eléctrico.
TRANSMISION					
Transmision	Automatica PVT -Alta-Baja-Retroceso-Parking-Neutral.	Automatica-Alta-Baja-Retroceso-Parking-Neutral.	Automatica-Alta-Baja-Retroceso-Parking-Neutral.	Automatica-Alta-Baja-Retroceso-Parking-Neutral.	Automatica-Alta-Baja-Retroceso-Parking-Neutral.
Diferencial	2x4 Diferencial electronico en las dos ruedas traseras	Boton para seleccionar ON DEMAND AWD 4x4	Boton para seleccionar ON DEMAND AWD 4x4	Boton para seleccionar ON DEMAND AWD 4x4	Boton para seleccionar ON DEMAND AWD 6x6
Velocidad maxima	66 km/h	66 km/h	71 km/h	71 km/h	71 km/h
SUSPENSION					
Suspension delantera	Independiente tipo Mac Pherson de 203,2 mm. de recorrido.	Independiente tipo Mac Pherson de 208 mm. de recorrido.	Independiente tipo Mac Pherson de 208 mm. de recorrido.	Independiente tipo Mac Pherson de 208 mm. de recorrido.	Independiente tipo Mac Pherson de 208 mm. de recorrido.
Suspensión central	No	No	No	No	Brazos completamente independientes de 133 mm de recorrido
Suspension trasera	Independiente. Promedio progresivo. 228,6 mm. de recorrido.	Independiente. Promedio progresivo. 228,6 mm. de recorrido.	Independiente. Promedio progresivo. 228,6 mm. de recorrido.	Independiente. Promedio progresivo. 228,6 mm. de recorrido.	Brazos duales con 159 mm. de recorrido.
FRENOS					
Freno delantero y trasero	Disco hidráulico a las 4 ruedas, accionados por un pedal.	Disco hidráulico a las 4 ruedas, accionados por un pedal.	Disco hidráulico a las 4 ruedas, accionados por un pedal.	Disco hidráulico a las 4 ruedas, accionados por un pedal.	Disco hidráulico a las 4 ruedas, accionados por un pedal.
Freno estacionamiento	Sobre disco, activado mecanicamente	Sobre disco, activado mecanicamente	Sobre disco, activado mecanicamente	Sobre disco, activado mecanicamente	Sobre disco, activado mecanicamente
Caños de freno	Conductos de acero inoxidable	Conductos de acero inoxidable	Conductos de acero inoxidable	Conductos de acero inoxidable	Conductos de acero inoxidable
NEUMATICOS					
Neumáticos delanteros	25x10-12	25x10-12	26x8-12	26x9-12 PXT Radial	25x10-12
Neumáticos traseros	25x11-12	25x11-12	26x11-12	26x11-12 PXT Radial	25x11-12
DIMENSIONES					
Distancia entre ejes	193 cm.	193 cm.	193 cm.	274 cm.	229 cm.
Radio de giro	376 cm.	376 cm.	376 cm.	569 cm.	472 cm.
Peso en vacío	502 kg.	539 kg.	539 kg.	654 kg.	641 kg.
Largo - Ancho - Alto	287 cm / 152,4 cm / 190,5 cm.	287 cm / 152,4 cm / 190,5 cm.	287 cm / 152,4 cm / 190,5 cm.	366 cm / 152,4 cm / 190,5	305 cm / 152,4 cm / 190,5 cm.
Despeje del suelo	279,4 mm.	279,4 mm.	279,4 mm.	279,4 mm.	182,88 mm.
CAPACIDAD					
Capacidad de combustible	36 lts.	36 lts.	36 lts.	36 lts.	36 lts.
Capacidad de aceite motor	1,9 lts.	1,9 lts.	1,9 lts.	1,9 lts.	1,9 lts.
Capacidad de liquido refrigerante	2,1 lts.	2,1 lts.	3 lts.	3 lts.	3 lts.
Alternador	250 watts	250 watts	500 watts	500 watts	500 watts
Bateria	12 volts 30 ampers/hora	12 volts 30 ampers/hora	12 volts 30 ampers/hora	12 volts 30 ampers/hora	12 volts 30 ampers/hora
CAPACIDAD CAJA DE CARGA					
Dimension de caja de carga largo x ancho x altura	143 x 101,5 x 31,5 cm.	143 x 101,5 x 31,5 cm.	143 x 101,5 x 31,5 cm.	143 x 101,5 x 31,5 cm.	143 x 108 x 31,5 cm.
Capacidad de carga en volumen	368,2 litros	368,2 litros	368,2 litros	368,2 litros	424,8 lts
Capacidad de carga en caia	454 kgs.	454 kgs.	454 kgs.	454 kgs.	567 kgs.
Capacidad de remolque en peso	681 kgs.	681 kgs.	794 kgs.	907 kgs.	794 kgs.
Capacidad de carga util total	681 kgs.	681 kgs.	681 kgs.	794 kgs.	794 kgs.
INSTRUMENTAL					
Tipo indicador	Panel de instrumentos	Panel de instrumentos	Digital	Digital	Digital
Velocimetro	No	No	Estándar digital	Estándar digital	Estándar digital
Cuenta km total	No	No	Estándar digital	Estándar digital	Estándar digital
Cuenta km parcial	No	No	Estándar digital	Estándar digital	Estándar digital
Reloj cuenta horas	Estándar	Estándar	Estándar digital	Estándar digital	Estándar digital
Indicador luces carretera	Estándar.	Estándar.	Estándar.	Estándar.	Estándar.
Indicadores en tablero	Marcha seleccionada H L N R P	Marcha seleccionada H L N R P	Marcha seleccionada H L N R P - AWD - Servicio mecanico	Marcha seleccionada H L N R P - AWD - Servicio mecanico	Marcha seleccionada H L N R P - AWD - Servicio mecanico
EFI diagnostico	No	No	Estándar.	Estándar.	Estándar.
Luz testigo freno de estacionamiento	No	No	Estándar.	Estándar.	Estándar.
Luces de aviso	No	No	Indicador luz alta, temperatura y bateria baja.	Indicador luz alta, temperatura y bateria baja.	Indicador luz alta, temperatura y bateria baja.
Salida corriente	Estándar.	Estándar.	Estándar.	Estándar.	Estándar.
Reloj	No	No	Estándar.	Estándar.	Estándar.
Indicador combustible	No	No	Eléctrico digital y aviso de reserva.	Eléctrico digital y aviso de reserva.	Eléctrico digital y aviso de reserva.
COLOR					
Colores	Verde	Verde, Rojo Solar	Verde Delta, Rojo Solar, Camo	Verde Delta, Rojo Solar	Verde, Rojo Solar
LUCES					
Luces delanteras	Alta y baja con lamparas quazro halogenadas de 35 wats	Alta y baja con lamparas quazro halogenadas de 35 wats	Alta y baja con lamparas quazro halogenadas de 35 wats	Alta y baja con lamparas quazro halogenadas de 50 wats	Alta y baja con lamparas quazro halogenadas de 35 wats
Luces traseras y stop	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
OTROS					
	Baul frontal	Baul frontal	Baul frontal	Baul frontal y gaveta en tablero	Baul frontal
	Gaveta en tablero	Gaveta en tablero	Gaveta en tablero	Capacidad 6 personas con cinturon de seguridad	Gaveta en tablero